



SPEZIAL TAK

klijai mastika akmeniui, tiršta, skaidri su medaus atspalviu

Produkto aprašymas:

Poliesteriniai, greitai džiustantys (3-6 min.) klijai marmurui ir granitui. Naudojami akmens kljavimui, taisymui, mozaikų gamybai ir inkrustavimui. Po sustingimo ji gali būti apdirbama kaip akmuo, yra atspari daugumai cheminių produktų bei UV spinduliams.

Panaudojimas:

- Marmuro, granito, smiltainio ir kt. natūralaus akmens kljavimui
- Dirbtinio ir lieto akmens, betono kljavimui

Techniniai duomenys:

Spalva	Skaidri, su medaus atspalviu
Lyginamasis tankis prie 20°C (skysčio ir vandens tankių santykis)	1, 12 kg/L
PH	nėra duomenų
Minimalus sandarių pakuočių galiojimo laikas prie 20°C (nebent kitaip yra nurodyta pakuotėje)	6 mėn.

Naudojimo instrukcija:

Klijuojamas paviršius turi būti švarus, sausas, šiek tiek šiurkštus ir nedulkėtas. Atsargiai sumaišykite 100 g mastikos su 2-4 g standiklio. Su gauta mase galima dirbti 3-6 minutes, esant 20 C temperatūrai. Po 24 valandų paviršius galima apdirbti (gręžti, šlifuoti, poliruoti).

Specialūs patarimai:

- Būtina atsiminti, kad aukštesnėje temperatūroje masė stingsta greičiau, o žemesnė temperatūra ir drėgmė procesą lėtina.
- Mastikos sumaišytos su standikliu nedėkite atgal į tą pačią pakuotę.
- Atidžiai perskaitykite rekomendacijas ant pakuotės prieš naudojimą.

Padengimas:

Nėra duomenų.

Įpakavimas:

Indai po 0,75 kg, 4 kg, 17 kg.

Saugumo normos:

Griežtai rekomenduojama priemonės neragauti, saugotis, kad nepatektų į akis ir ant odos. Prarijus – nedelsiant kreiptis dėl medicininės pagalbos. Laikykite vaikams nepasiekiamose vietose. **Būtina išbandyti priemonę ant nedidelio paviršiaus ploto prieš naudojimą.** Atitinka E.S. normoms. Pagaminta Italijoje.



Ši informacija ir mūsų techniniai panaudojimo patarimai remiantis raštais ir gamintojo tyrimų duomenimis yra paremti mūsų žiniomis, tačiau tai yra tik nuorodos, taip pat kai kalbama ir apie trečiųjų asmenų apsaugines teises. Produktų naudojimo mes nekontroliuojame, tai Jūsų atsakomybė.