



„VX-SL“ Silicone Wax

skystas vaškas su silikonu marmuro, granito ir kito akmens poliravimui

Produkto aprašymas:

Skysta priemonė bet kokios rūšies akmens poliravimui. Gali būti naudojama tiek rankomis, tiek automatinėse vaškavimo mašinose. Trumpas džiuvimo laikas leidžia operacijas atlikti labai greitai. Dėl paprasto taikymo gali būti naudojamas ant nelygių sienų bei paviršių, tokių kaip statulos ar vazos. Priemonė suteikia spalvą ir veidrodinį blizgesį. Ypatinga formulė apsaugo akmenį nuo drėgmės poveikio.

Panaudojimas:

- Marmuro, granito, smiltainio ir kt. natūralaus akmens poliravimui
- Dirbtinio ir lieto akmens gaminių poliravimui

Techniniai duomenys:

Spalva	pusiau skaidri
Lyginamasis tankis prie 20°C (skysčio ir vandens tankių santykis)	1,48
PH	nėra duomenų
Minimalus sandarių pakuočių galiojimo laikas prie 20°C (nebent kitaip yra nurodyta pakuotėje)	24 mėn.

Naudojimo instrukcija:

Skystas vaškas „VX-SL“ su silikonu gali būti naudojamas rankiniu bei automatinu būdu.

Rankinis naudojimas: Tolygiai paskleiskite priemonę ant vaškuojamo paviršiaus (paviršius privalo būti visiškai švarus). Leiskite priemonei padžiūti 5-10 minučių (priklausomai nuo temperatūros). Geriausiam rezultatui pasiekti būtina poliruoti su sausa minkšta šluoste, nerudyjančio plieno vilna arba šepetiu. Taip pat galima poliruoti su elektrine poliravimo mašina.

Automatinis naudojimas: Skystas vaškas „VX-SL“ idealiai tinka plytelių ir plokščių gamybos linijose, sukomplektuotose kartu su automatinėmis vaškavimo mašinomis.

Specialūs patarimai:

- Aukštesnėje temperatūroje vaško įsigėrimas į akmenį yra geresnis.
- Jeigu priemonė naudojama grindims, rekomenduojama būti atsargiems, nes grindys gali tapti šiek tiek slidžios. Slidumas sumažės po periodinio grindų valymo.
- Nerekomenduojama priemonės naudoti sintetiniams paviršiams kaip plastikas, guma, linoleumas ir pan.
- Atidžiai perskaitykite informaciją ant pakuotės prieš naudojimą.

Padengimas:



Ši informacija ir mūsų techniniai panaudojimo patarimai remiantis raštais ir gamintojo tyrimų duomenimis yra paremti mūsų žiniomis, tačiau tai yra tik nuorodos, taip pat kai kalbama ir apie trečiųjų asmenų apsaugines teises. Produktų naudojimo mes nekontroliuojame, tai Jūsų atsakomybė.



AKMENS POLIRUOKLIS TECHNINIS APRAŠYMAS

Vieno litro priemonės naudojant poliruotam marmurui ir granitui pakanka 40-50 kv.m.
Kalkakmeniui, smiltainiui, betonui vieno litro priemonės pakanka 20-30 kv.m.

Įpakavimas:

Indai po 1L , 5 L, 30 L.

Saugumo normos:

Griežtai rekomenduojama priemonės neragauti, saugotis, kad nepatektų į akis ir ant odos.
Prarijus – nedelsiant kreiptis dėl medicininės pagalbos. Laikykite vaikams nepasiekiamose vietose. **Būtina išbandyti priemonę ant nedidelio paviršiaus ploto prieš naudojimą.** Atitinka E.S. normoms. Pagaminta Italijoje.



Ši informacija ir mūsų techniniai panaudojimo patarimai remiantis raštais ir gamintojo tyrimų duomenimis yra paremti mūsų žiniomis, tačiau tai yra tik nuorodos, taip pat kai kalbama ir apie trečiųjų asmenų apsaugines teises. Produktų naudojimo mes nekontroliuojame, tai Jūsų atsakomybė.