



SPP

ypatinga pasta-vaškas natūralaus akmens poliravimui ir atnaujinimui

Produkto aprašymas:

Pastos konsistencijos priemonė bet kokios rūšies akmeniui poliruoti. Ypatinga cheminė sudėtis leidžia priemonei greitai išdžiūti. Naudojama kaip baigiamoji priemonė natūraliam akmens paviršiaus blizgesiui išgauti. Užpildo mažiausias poras akmenyje, suteikia blizgesį, apsaugo akmenį nuo vandens įsigėrimo. Priemonę taip pat siūloma naudoti, kai reikia atnaujinti senų, blizgesį praradusių medžiagų pirminį poliravimą. Galima pasirinkti skirtingas spalvas skirtingų medžiagų poliravimui ir priežiūrai.

Panaudojimas:

- Marmuro, granito, smiltainio ir kt. natūralaus akmens poliravimui
- Dirbtinio ir lieto akmens gaminių poliravimui

Techniniai duomenys:

Spalva	Bespalvė (neutraliai baltšva), juoda, raudona, ruda, geltona, žalia
Lyginamasis tankis prie 20°C (skysčio ir vandens tankių santykis)	1,4 +/- 0,02
PH	nėra duomenų
Minimalus sandarių pakuočių galiojimo laikas prie 20°C (nebent kitaip yra nurodyta pakuotėje)	24 mėn.

Naudojimo instrukcija:

Paviršius turi būti švarus ir sausas. Dėmes, pelėsius, nešvarumus būtina nuvalyti (rekomenduojama naudoti valiklį **Detergent LEM-3**).

Paskirstykite priemonę tolygiai ant poliruojamo paviršiaus naudodami švarią šluostę. Leiskite išdžiūti maždaug 10 minučių ir nupoliruokite. Rankiniam poliravimui rekomenduojama naudoti specialią metalinę kempinėlę. Greitam poliravimui naudokite poliravimo mašiną su veltinio disku arba šluoste mažu greičiu. Grindų priežiūrai galima naudoti poliravimo mašiną su specialia metaline kempine arba poliravimo paklotu.

Specialūs patarimai:

- Prieš plokštės poliravimą rekomenduojama ją pašildyti, kad priemonė greičiau ir geriau įsigertų į paviršių.
- Kuo ilgiau priemonė pabūna ant paviršiaus tuo geresnis galutinis rezultatas.
- Būtina atkreipti dėmesį, kad grindys kuriam laikui gali tapti slidesnės. Slidumas sumažės po keleto dienų nuo grindų valymo ir plovimo, tačiau blizgesys išliks.
- Rekomenduojama nenaudoti priemonės ant sintetinių medžiagų kaip plastikas, guma, linoleumas ar kt.
- Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite informaciją ant pakuotės.



Ši informacija ir mūsų techniniai panaudojimo patarimai remiantis raštais ir gamintojo tyrimų duomenimis yra paremti mūsų žiniomis, tačiau tai yra tik nuorodos, taip pat kai kalbama ir apie trečiųjų asmenų apsaugines teises. Produktų naudojimo mes nekontroliuojame, tai Jūsų atsakomybė.



AKMENS POLIRAVIMO PASTA
TECHNINIS APRAŠYMAS

Padengimas:

Marmuro ir granito poliravimui 1 kg priemonės pakanka 40/50 kv.m. Jei apdirbamas kalkakmenis, smiltainis, betonas, 1 kg priemonės pakaks 20/30 kv.m.

Įpakavimas:

Indai po 0,35 kg, 1,3 kg, 6 kg, 20 kg.

Saugumo normos:

Griežtai rekomenduojama priemonės neragauti, saugotis, kad nepatektų į akis ir ant odos. Prarijus – nedelsiant kreiptis dėl medicininės pagalbos. Laikykite vaikams nepasiekiamose vietose. **Būtina išbandyti priemonę ant nedidelio paviršiaus ploto prieš naudojimą.** Atitinka E.S. normoms. Pagaminta Italijoje.



Ši informacija ir mūsų techniniai panaudojimo patarimai remiantis raštais ir gamintojo tyrimų duomenimis yra paremti mūsų žiniomis, tačiau tai yra tik nuorodos, taip pat kai kalbama ir apie trečiųjų asmenų apsaugines teises. Produktų naudojimo mes nekontroliuojame, tai Jūsų atsakomybė.